

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1577 rév. 5**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL SA

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme
Fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

TEMPS ET FREQUENCE*TIME AND FREQUENCY*réalisées par / *performed by :***TRESCAL SA - Site de Toulouse****23, avenue Jean-François Champollion
31100 TOULOUSE**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint IAF/ILAC/ISO Communiqué dated January 2009).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/03/2018**Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2019**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
The Pole Manager,

Kerno MOUTARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1577 Rév 4.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1577 [Rév 4](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-1577 rév. 5

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL SA - Site de Toulouse
23, avenue Jean-François Champollion
31100 TOULOUSE

Dans son unité :

- Laboratoire d'étalonnage en Temps-Fréquence

Contact : Monsieur Michel SAMARAN
E-mail : michel.samaran@trescal.com

Elle porte sur : voir pages suivantes

Unité technique : Laboratoire d'étalonnage en Temps-Fréquence

L'accréditation porte sur :

Domaine Temps-Fréquence en laboratoire

L'exactitude de la fréquence de référence est connue à $\pm 6,1.10^{-12}$ (Horloge à rubidium raccordée à UTC(OP) par le LTFB via GPS)

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence particulière								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs à quartz, Horloges atomiques, Pilotes de référence	Fréquence	/	1 MHz ■	$6,7.10^{-12}$	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), détecteur d'écart de fréquence	PCTF-CAN-0005 PCTF-CAN-0006	Laboratoire
			2 MHz ■					
			2,5 MHz ■					
			5 MHz ■					
			10 MHz ■					

■ Valeurs ponctuelles

Temps de porte de comptage du compteur : 10 s

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence quelconque								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs Générateurs- synthétiseurs	Fréquence	/	1 MHz < f < 5 MHz	3,2.10 ⁻³ à 6,4.10 ⁻⁴	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), compteur réciproque	PCTF-CAN- 0002	Laboratoire
			5 MHz ≤ f < 10 MHz	6,4.10 ⁻⁴ à 3,2.10 ⁻⁴				
			10 MHz ≤ f < 50 MHz	3,2.10 ⁻⁴ à 6,4.10 ⁻⁵				
			50 MHz ≤ f < 100 MHz	6,4.10 ⁻⁵ à 3,2.10 ⁻⁵				
			100 MHz ≤ f < 500 MHz	3,2.10 ⁻⁵ à 6,4.10 ⁻⁶				
			500 MHz ≤ f < 1 Hz	6,4.10 ⁻⁶ à 3,2.10 ⁻⁶				
			1 Hz ≤ f < 5 Hz	3,2.10 ⁻⁶ à 6,4.10 ⁻⁷				
			5 Hz ≤ f < 10 Hz	6,4.10 ⁻⁷ à 3,2.10 ⁻⁷				
			10 Hz ≤ f < 50 Hz	3,2.10 ⁻⁷ à 6,4.10 ⁻⁸				
			50 Hz ≤ f < 100 Hz	6,4.10 ⁻⁸ à 3,2.10 ⁻⁸				
			100 Hz ≤ f < 500 Hz	3,2.10 ⁻⁸ à 6,4.10 ⁻⁹				
			500 Hz ≤ f < 1 kHz	6,4.10 ⁻⁹ à 3,2.10 ⁻⁹				
			1 kHz ≤ f < 5 kHz	3,2.10 ⁻⁹ à 6,4.10 ⁻¹⁰				
			5 kHz ≤ f < 10 kHz	6,4.10 ⁻¹⁰ à 3,2.10 ⁻¹⁰				
			10 kHz ≤ f < 50 kHz	3,4.10 ⁻¹⁰ à 6,8.10 ⁻¹¹				
			50 kHz ≤ f < 100 kHz	7,7.10 ⁻¹¹ à 4.10 ⁻¹¹				
			100 kHz ≤ f < 500 kHz	1,1.10 ⁻¹⁰ à 2,5.10 ⁻¹¹				
500 kHz ≤ f < 1 MHz	4,3.10 ⁻¹¹ à 2,5.10 ⁻¹¹							
1 MHz ≤ f < 5 MHz	1.10 ⁻¹⁰ à 2,4.10 ⁻¹¹							
5 MHz ≤ f < 10 MHz	4,2.10 ⁻¹¹ à 2,4.10 ⁻¹¹							
Oscillateurs Générateurs- synthétiseurs	Fréquence	/	10 MHz ≤ f < 50 MHz	1.10 ⁻¹⁰ à 2,4.10 ⁻¹¹	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), compteur réciproque	PCTF-CAN- 0002	Laboratoire
			50 MHz ≤ f < 100 MHz	4,2.10 ⁻¹¹ à 2,4.10 ⁻¹¹				
			100 MHz ≤ f < 500 MHz	1.10 ⁻¹⁰ à 2,4.10 ⁻¹¹				

Notes : Incertitudes relatives par rapport à UTC(OP).

Ces incertitudes sont obtenues pour un rapport signal / bruit supérieur à 40 dB.

Temps de porte de comptage du compteur réciproque : 1000 s

Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus.

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence quelconque								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs Générateurs-synthétiseurs	Fréquence	/	500 MHz à 1 GHz	2.10^{-9} à 1.10^{-9}	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), détecteur d'écart de fréquence, compteurs RF	PCTF-CAN-0002 PCTF-CAN-0008	Laboratoire
			1 GHz à 10 GHz	1.10^{-9} à 1.10^{-10}				
			10 GHz à 26,5 GHz	1.10^{-10} à $3,8.10^{-11}$				
			26,5 GHz à 38 GHz	$3,8.10^{-11}$ à $2,6.10^{-11}$				
			38 GHz à 50 GHz	$2,6.10^{-11}$ à 2.10^{-11}	Méthode de comparaison de fréquence		PCTF-CAN-0008	Laboratoire

Notes : Incertitudes relatives par rapport à UTC(OP).
Temps de porte de comptage des compteurs RF : 1 s

Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus.

TEMPS-FREQUENCE / Vitesse de rotation								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Tachymètres optiques	Vitesse de rotation	/	6 tr/min à 120 000 tr/min	$2,1 \cdot 10^{-2}$ tr/min *	Comparaison entre la vitesse mesurée par le tachymètre et la fréquence d'un synthétiseur piloté par la référence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), générateur BF	PCTF-CAN-0003	Laboratoire

(*) Incertitude absolue

Remarque : Les incertitudes sont dégradées en fonction de la résolution et de la qualité métrologique des tachymètres à étalonner.

Domaine Temps-Fréquence sur site client

L'exactitude de la fréquence de référence utilisée sur site est connue à $\pm 5.10^{-9}$ (horloge de référence du laboratoire permanent raccordée à UTC(OP) par le LTFB via un récepteur GPS).

Température ambiante : 18 à 28 °C / Humidité ambiante : < 80% HR / Alimentation électrique : 216 V >Tension< 253 V

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence									
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie		Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
				Temps de porte de 1 s	Temps de porte de 10 s				
Générateur Oscillateur Fréquencemètre	Fréquence	0,1 Hz à 1,1 GHz	0,1 Hz à 1 Hz	-	$5,9.10^{-3}$ à $5,9.10^{-5}$	Mesure directe	Compteur, horloge de référence	PCTF-CAN-0011 PCTF-CAN-0012	Site client
			1 Hz à 10 Hz	$5,9.10^{-5}$ à $5,9.10^{-7}$	$5,9.10^{-5}$ à $5,9.10^{-7}$				
			10 Hz à 100 Hz	$5,9.10^{-7}$ à $8,0.10^{-9}$	$5,9.10^{-7}$ à $7,7.10^{-9}$				
			100 Hz à 1 kHz	$8,0.10^{-9}$ à $5,5.10^{-9}$	$7,7.10^{-9}$ à $5,0.10^{-9}$				
			1 kHz à 10 kHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				
			10 kHz à 100 kHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				
			100 kHz à 1 MHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				
			1 MHz à 10 MHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				
			10 MHz à 100 MHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				
			100 MHz à 1,1 GHz	$5,5.10^{-9}$	$5,0.10^{-9}$				

Notes : (*) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence : fréquence de l'échelle de temps UTC(OP)
Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquences présentés ci-dessus sur site « client ».

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire peut employer d'autres méthodes dès lors que les compétences qu'elles impliquent sont présentes dans sa portée d'accréditation et ce pour la même grandeur et la même valeur ou étendue de mesure. Cependant, le laboratoire ne pourra mentionner des incertitudes meilleures que celles figurant dans sa portée d'accréditation.
La liste des méthodes équivalentes employées est tenue à jour par le laboratoire.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **01/03/2018** Date de fin de validité : **31/01/2019**

La Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Séverine MOISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1577 Rév. 4.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr