

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-6659 rév. 3**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

FLUIDES EN ECOULEMENT / DEBITMETRIE LIQUIDE
FLUID FLOW / LIQUID FLOW MEASUREMENT

réalisées par / *performed by :*

TRESCAL - Agence de Cherbourg
LE SEXTANT, PA DES FOURCHES
RUE DES VINDITS
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **05/02/2021**
Date de fin de validité / *expiry date* : **31/01/2024**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Bâtiment-Electricité,
Pole manager - Building-Electricity,

Kerno MOUTARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-6659 Rév 2.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-6659 [Rév 2](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
--

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-6659 rév. 3

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL - Agence de Cherbourg
LE SEXTANT, PA DES FOURCHES
RUE DES VINDITS
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Contact :

Monsieur Fabrice MOUCHEL

E-mail : fabrice.mouchel@trescal.com

Dans son unité :

- Laboratoire d'étalonnage en Débitmétrie Liquide – Cherbourg

Elle porte sur : voir pages suivantes

FLUIDES EN ECOULEMENT / DEBITMETRIE LIQUIDE / MESURAGE VOLUMIQUE

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Incertitude élargie	Lieu de réalisation
Mesureurs de Débit DN ≤ 50 mm	Débit Volumique	$0,01 \leq Q \leq 0,05 \text{ m}^3/\text{h}$	Méthode par Jaugeage et mesure du temps de remplissage	Procédure interne PT.08QL.02	$1,1 \cdot 10^{-3} \times q_v$	En laboratoire
Mesureurs de Débit DN ≤ 50 mm		$0,05 \leq Q \leq 1,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$7,5 \cdot 10^{-4} \times q_v$	
Mesureurs de Débit DN ≤ 50 mm		$1,00 \leq Q \leq 15,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$8,0 \cdot 10^{-4} \times q_v$	
Mesureurs de Débit DN ≤ 50 mm		$15,00 \leq Q \leq 35,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$9,0 \cdot 10^{-4} \times q_v$	

Q est une indication du débit exprimé en m^3/h .

q_v est le débit volumique exprimé en unités du Système International.

DN est le diamètre nominal de l'objet soumis à étalonnage, exprimé en mm.

FLUIDES EN ECOULEMENT / DEBITMETRIE LIQUIDE / MESURAGE VOLUMIQUE						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Principe de la méthode	Référence de la méthode	Incertitude élargie	Lieu de réalisation
Mesureurs de Volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions DN ≤ 50 mm	Volume dynamique	$0,01 \leq Q \leq 0,05 \text{ m}^3/\text{h}$	Méthode par Jaugeage	Procédure interne PT.08QL.02	$1,0 \cdot 10^{-3} \times V$	En laboratoire
Mesureurs de Volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions DN ≤ 50 mm		$0,05 \leq Q \leq 1,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$7,5 \cdot 10^{-4} \times V$	
Mesureurs de Volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions DN ≤ 50 mm		$1,00 \leq Q \leq 15,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$8,0 \cdot 10^{-4} \times V$	
Mesureurs de Volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions DN ≤ 50 mm		$15,00 \leq Q \leq 35,00 \text{ m}^3/\text{h}$		Procédure interne PT.08QL.02	$8,0 \cdot 10^{-4} \times V$	

Q est une indication du débit exprimé en m^3/h .

V est le volume de liquide ayant traversé le mesureur, en unités du Système International.

DN est le diamètre nominal de l'objet soumis à étalonnage, exprimé en mm.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **05/02/2021** Date de fin de validité : **31/01/2024**

La Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Séverine MOISEL

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-6659 Rév. 2.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr